

Duvar tipi ünite

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan odalar için

- › Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok kolaydır
- › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- › Özel olarak geliştirilen DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi
- › Hava, uzaktan kumandadan programlanabilen 5 farklı üfleme açısı sayesinde yukarıya ve aşağıya doğru konforlu şekilde üflenir
- › Bakım işlemleri ünitenin ön bölümünden kolayca gerçekleştirilebilir



İç ünite				FXAQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Soğutma kapasitesi	Nom,			kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Isıtma kapasitesi	Nom,			kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma	Nom,		kW	0,02		0,03		0,02	0,03	0,05
	Isıtma	Nom,		kW	0,03		0,04		0,02	0,04	0,06
Boyutlar	Birim	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	290x795x266				290x1,050x290		
Ağırlık	Birim				12				15		
Fan	Hava akış hızı - 50Hz	Soğutma	Düşük/Yüksek	m ³ /dak	7,0/8,4	7,0/9,1	7,0/9,4	7,0/9,8	9,7/12,2	11,5/14,4	13,5/18,3
Hava filtresi	Tipi				Yıkanebilir reçine ağ						
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek		dB(A)	51,0		52,0	53,0	55,0	58,0	63,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek		dB(A)	32,0	33,0	35,0	37,5	37,0	41,0	46,5
		Düşük		dB(A)	28,5			33,5	35,5	38,5	
	Isıtma	Yüksek		dB(A)	33,0	34,0	36,0	38,5	38,0	42,0	47,0
		Düşük		dB(A)	28,5			33,5	35,5	38,5	
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP				R-410A/2,087,5						
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ		mm	6,35				9,52		
	Gaz	DÇ		mm	12,7				15,9		
	Drenaj				VP13 (İÇ 15/DÇ 18)						
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim				1~/50/220-240						
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)				16						
Kumanda sistemleri	Uzaktan kumanda				BRC7EB518						
	Kablolu kumanda				BRC1H51W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52						
	Otel uygulamaları için basitleştirilmiş kablolu kumanda				BRC2E52C (ısı geri kazanımlı tip) / BRC3E52C (ısı pompası tipi)						